

防爆警示灯

铝合金



不锈钢



主要特点



防爆警示灯专为存在潜在爆炸风险的大气环境及极端恶劣的条件设计。其典型应用场景涵盖石油石化、电力、核电、天然气、化工、炼油厂、港口船舶、飞机航道、石油钻井平台、以及海洋设施等领域。可作为防爆电话系统的额外信号设备；应用在气体检测器与安全报警装置系统中；公共广播预警或报警等系统配套中使用；也可单独作为专用警示灯或航空障碍灯使用。

- 具有LED长亮、闪亮、旋转或氙气爆闪等多功能
- ABS 材质灯罩，耐腐蚀性，耐高温
- 橙色铝合金或不锈钢外壳，可承受强烈冲击和撞击
- 易安装，易维护，易现场配置参数，易更换灯头

- 防水防尘 IP66
- ATEX，IECEx 防爆认证


防爆标准：

Ex d ib IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80°C

规格参数

灯光颜色		
工作电压	DC12V	
电源频率	50Hz-60Hz	
功 率	5W	
发 光 源 (可选)	LED反射镜旋转型；转速: 120~140RPM	1Hz flash (60 fpm) 1.5Hz flash (90 fpm) 2Hz flash (120 fpm) Double strike flash 50ms on, 150ms off x 2, 600ms off Triple strike flash 150ms on, 150ms off x 3, 600ms off High Power Steady Low Power Steady LED 灯寿命不低于60000小时
	LED频闪与爆闪型 (5W)	
	Xenon爆闪型 (功率 10W / 15W / 20W / 25W)	1Hz flash (60 fpm)
示警方式	旋转灯	
外壳材质	铝合金或不锈钢 (SUS304/316, 标准出货 316)	可选
LED 灯罩	ABS	—
防护等级	IP66	
工作温度	-30°C~ 70°C	
工作湿度	10%~ 95%RH (不凝结)	

产品尺寸：149*149*188.35mm，纸箱包装



序号	外壳材质	灯珠类型	额定电压	产品型号	功率	备注
17	不锈钢SUS316 (标准出货)	LED款	话机驱动	JREX-WL-S2L	5W	无主板只有灯柱
18			DC 12~48V	JREX-WL-S212L	5W	无
19			AC 12~48V	JREX-WL-S2AC48L	5W	无
20			AC 110~240V	JREX-WL-S2AC240L	5W	无
21		氙气灯直流款	DC 12~48V	JREX-WL-S212HL10	10W	5焦耳
22				JREX-WL-S212HL15	15W	10焦耳
23				JREX-WL-S212HL20	20W	15焦耳
24				JREX-WL-S212HL25	25W	21焦耳
25		氙气灯交流款	AC 110~240V	JREX-WL-S2AC240HL10	10W	5焦耳
26				JREX-WL-S2AC240HL15	15W	10焦耳
27				JREX-WL-S2AC240HL20	20W	15焦耳
28				JREX-WL-S2AC240HL25	25W	21焦耳
29		氙气灯交流款	AC 12~48V	JREX-WL-S2AC48HL10	10W	5焦耳
30				JREX-WL-S2AC48HL15	15W	10焦耳
31				JREX-WL-S2AC48HL20	20W	15焦耳
32				JREX-WL-S2AC48HL25	25W	21焦耳
33	铝合金款 (ADC12)	LED款	话机驱动	JREX-WL-A1L	5W	无主板只有灯柱
34			DC 12~48V	JREX-WL-A112L	5W	无
35			AC 12~48V	JREX-WL-A1AC48L	5W	无
36			AC 110~240V	JREX-WL-A1ACL	5W	无
37		氙气灯直流款	DC 12~48V	JREX-WL-A112HL10	10W	5焦耳
38				JREX-WL-A112HL15	15W	10焦耳
39				JREX-WL-A112HL20	20W	15焦耳
40				JREX-WL-A112HL25	25W	21焦耳
41		氙气灯交流款	AC 110~240V	JREX-WL-A1AC240HL10	10W	5焦耳
42				JREX-WL-A1AC240HL15	15W	10焦耳
43				JREX-WL-A1AC240HL20	20W	15焦耳
44				JREX-WL-A1AC240HL25	25W	21焦耳
45		氙气灯交流款	AC 12~48V	JREX-WL-A1AC48HL10	10W	5焦耳
46				JREX-WL-A1AC48HL15	15W	10焦耳
47				JREX-WL-A1AC48HL20	20W	15焦耳
48				JREX-WL-A1AC48HL25	25W	21焦耳

