


JR-DS-03

21.5 寸单手柄调度台



JR-DS-03 是一款新一代多媒体调度终端，广泛应用于电力、冶金、轨道交通、石油、煤炭、矿山等行业调度系统。设备采用先进的 WebRTC 通话技术，支持高效、稳定的语音通信。整机桌面安装，支持 $15^{\circ} \sim 85^{\circ}$ 水平角度调节翻转，搭配坚固美观的铝合金外壳。

内置工业级主板，配备 200 万像素 1080P 可旋转摄像头及固态硬盘，确保高性能与高可靠性。丰富的接口设计包括：4 个 USB、1 个 HDMI、1 个 VGA、1 组音频接口、1 个 LAN 口和 1 个 DC 接口，所有 I/O 口均从机箱后框侧部引出，方便用户应用与维护。



规格参数

类别	类目	参数说明
产品特性	触摸屏	10 点电容式触摸屏
	显示屏	21.5 寸液晶屏，最大分辨率 1920×1080
	摄像头	200 万像素 1080P 可旋转摄像头
	重量	毛重 12kg，净重 10kg
	边框	21.5 寸铝合金边框，黑色氧化处理
	通话模式	双路音源输入输出，鹅颈麦+扬声器与听筒灵活切换，通话不中断
	支架设计	人体工学桌面支架，15°~85°翻转调节
	听筒	工业级手柄设计
显示、触摸屏参数	屏幕尺寸	21.5 英寸
	分辨率	1920×1080
	表面硬度	≥6H (500g)
	工作压力	触点抖动 <10ms
	透光率	82%
	亮度	500 cd/m ²
	触摸屏	21.5 寸 10 点式电容屏
系统参数	处理器	Intel i5，高速处理能力
	内存	8GB
	硬盘	128GB SSD
摄像头参数	像素	200 万
	分辨率	1920×1080P
	视场角	90° 无畸变定焦
I/O 接口参数	显示接口	LVDS、VGA、HDMI
	USB 接口	4×USB 3.0
	以太网	1×RJ-45 千兆网口
	音频接口	1 个
	电源	DC2.5 输入 12V/7A
环境参数	工作温度	-20℃ ~ +70℃
	储存温度	-30℃ ~ +80℃
	外形尺寸	625mm × 352mm × 340mm (最大高度)

