

防水警示灯



防水警示灯



带防护网防水警示灯

主要特点

IP66

防水警示灯可作为防水电话系统、气体检测系统及安全报警系统的辅助声光信号设备，为现场提供醒目的视觉警示；同时适用于公共广播预警及报警系统，也可独立作为专用警示灯或航空障碍灯使用，满足多种工业场景的安全警示需求。

产品广泛应用于石油石化、电力、核电、天然气、化工、炼油、港口船舶、航空航线、海上钻井平台、海洋工程及其他恶劣工业环境，为人员安全和设备运行提供可靠的视觉警示保障。

- 具有LED长亮、闪亮、旋转和氙气爆闪等多功能
- ABS 材质外壳，耐腐蚀性，耐高温
- 防水防尘 IP66
- 易安装，易维护，易现场配置参数，易更换灯头

规格参数

工作电压	DC12V	1Hz flash (60 fpm) 1.5Hz flash (90 fpm) 2Hz flash (120 fpm) Double strike flash 50ms on, 150ms off x 2, 600ms off Triple strike flash 150ms on, 150ms off x 3, 600ms off High Power Steady Low Power Steady LED 灯寿命不低于60000小时 1Hz flash (60 fpm)
电源频率	50Hz~60Hz	
功 率	10W	
发 光 源 (可选)	LED反射镜旋转型; 转速: 120~140RPM	
	LED频闪与爆闪型 (功率5W, 10W)	
	Xenon爆闪型 (功率5J, 10J, 15J, 20J)	
示警方式	旋转灯	
外壳材质	ABS	
LED 灯罩	ABS	
防护等级	IP66	
工作温度	-30℃~ 70℃	
工作 度	10%~ 95%RH (不凝结)	

产品尺寸: 106*106*172mm, 纸箱包装

