



## 17.3 寸双手柄调度台

JR-DS-01 调度台作为调度系统的重要操作平台，是系统不可或缺的组成部分。采用桌面式、壁挂式一体化机箱设计，镀锌钢板箱体结合铝合金边框，结构坚固耐用。配备 17.3 英寸液晶屏与电容式触摸屏，界面直观、操作便捷。内置 Intel I5-4200H 高性能四核处理器，保障系统的高效与稳定运行。通过调度台系统软件，可与调度主机实现通信，并支持强拆、强插等多种调度业务功能，为通信系统的集中调度与管理提供可靠支撑。

- **直观操作：**配备 17.3 英寸液晶屏和电容式触摸屏，界面友好，操作简便快捷。
- **多功能集成：**结合语音调度、广播、视频联动、报警等功能，满足多场景需求。
- **可视化管理：**实时显示线路状态、呼叫信息和系统运行情况，便于集中监控。
- **高性能硬件：**内置 Intel I5-4200H 四核处理器，保证系统稳定高效运行。
- **灵活扩展：**支持多种通信协议，便于系统扩展和后期升级。
- **高效调度：**支持一键呼叫、群呼、组呼及强拆、强插等业务功能，实现快速响应。
- **安全可靠：**镀锌钢板机箱与铝合金边框结构坚固，具备权限管理与日志功能，保障运行安全。
- **易于维护：**支持界面参数可视化配置与远程维护诊断，降低运维成本。

# 规格参数

类别	类目	参数说明
机体部分	机箱特性	桌面式、壁挂式一体式机箱/组合金边框
	机箱材料	镀锌钢板, 铝合金
	机箱尺寸	720mm × 336mm × 85mm (带键盘, 不含底座)
	表面处理	面板黑砂纹烤漆, 颜色为黑色, 边缘为银色
	电源供应	外置支持 12V 10A 电源适配器
显示部分	屏幕尺寸	17.3 寸液晶屏, 宽视角
	分辨率	最大分辨率 1920 × 1080, 显示比例 16:9
	工作温度	0°C ~ 60°C
	使用寿命	30000 小时
触摸部分	感应方式	电容感应式触摸屏, USB 接口
	触控分辨率	4096 × 4096, 触点精度 ±1mm, 透光率 92%
主机配置	主板	工控主板
	处理器	I5-4200H 高性能四核处理器
	内存	8G DDR3
	硬盘	128G SSD 固态盘
	扩展接口	VGA 接口, HDMI 接口, 声卡集成
	I/O 接口	1RJ45, 4USB, 2RJ45 LAN 交换口, 1AUDIO, 1*RS232
	开关	自复位式开关
网络特性	千兆交换机	内置千兆交换机
话机部分	话机参数	内置定制话机 2 个, 命令查询 IP, 一键免提
	管理	支持 WEB 管理

